
MAVIC Aksium Disc


2016
FRONT

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

REFERENZEN RÃ¤DER

F35501	AksiumDiscCL16Ft	F35201	AksDiscINT16Ft





RIMS



VENTILLOCH Ã (MM): 6,5 :

1	V2290815	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC

SPOKES

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	N/A	NABENKÖRPER
5	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
6	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
7	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-05-19

MAVIC Aksium Disc

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Felgenband	
9-mm-Achsstummel (fÃ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÃ¼r Rennrad-LaufrÃ¤der ab Modelljahr 2016)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
9-mm-Achsstummel (fÃ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÃ¼r Rennrad-LaufrÃ¤der ab Modelljahr 2016)	
Bedienungsanleitung	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material :** S6000 Aluminium
- **ProfilhÃ¶he :** 21 mm
- **Felgenstoss :** gesteckt
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich mit H2-VerstÃ¤rkung

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **Material :** S6000 Aluminium
- **ProfilhÃ¶he :** 21 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x17c
- **Empfohlene Reifenbreite :** 25 bis 32 mm
- **Felgenstoss :** gesteckt
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich mit H2-VerstÃ¤rkung

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x17c

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, rund
- **Speichennippel :** Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)
- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, rund
- **Speichennippel :** Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material :** Aluminium (VR), Stahl (HR)

Gedichtete Industrielager

- **Freilauf :** FTS-L (Stahl)
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **VR-Achse :** UmrÃ¼stbar auf 15-mm-Steckachse
- **Achs-Material :** Aluminium (VR), Stahl (HR)

Gedichtete Industrielager

- **Freilauf :** FTS-L (Stahl)
- **VR-Achse :** UmrÃ¼stbar auf 15-mm-Steckachse

RADGEWICHTE

Radgewicht 890

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-05-19