

MAVIC Deemax

Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues Ã©galement
Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©es : 35 mm Ã 69 mm

RÃ©fÃ©rences roues

F42001	DmaxUlti16Ft26	R67701	DmaxUlti16Rr 26 12x150





JANTES



Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	99691910	JANTE DEEMAX ULTIMATE AVT JAUNE

RAYONS

2	30863801	14 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 FRONT 271mm

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTATEURS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

MAVIC Deemax

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ¨re	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Valve UST et accessoires	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : Axe traversant de 20Â mm ou de 15Â mm avec adaptateurs optionels	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM avec nervure centrale
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 21Â mm
- **Dimension ETRTOÂ 26"Â :** 559Â xÂ 21C
- **Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©es :** 35 mm Ã 69 mm
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM avec nervure centrale
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 21Â mm
- **Dimension ETRTOÂ 26"Â :** 559Â xÂ 21C

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s
- **Ã□crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 28 Ã lÂ¿avant, 32 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 3
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s
- **Ã□crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 28 Ã lÂ¿avant, 32 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 3

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** alliage ITS-4

Compatible Shimano 11 vitesses

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option
Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** alliage ITS-4

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 910
Weight Front 27.5": 930