

MAVIC Deemax

Per garantire la massima affidabilitÃ delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu
Dimensione pneumatico consigliata ETRTO: da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")

REFERENZE RUOTE

F42001	DmaxUlti16Ft26	R67701	DmaxUlti16Rr 26 12x150





RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	99691910	FRONT RIM DEEMAX ULTIMATE YELLOW

SPOKES

2	30863801	14 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 FRONT 271mm

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Deemax

VENDUTO CON

Valvola e accessori UST	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Valvola e accessori UST	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: perno passante da 20 mm o 15 mm con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** Maxtal
- **Giunzione :** SUP
- **Foratura :** Fore

Profilo specifico per freni a disco

- **Riduzione peso :** ISM con nervatura centrale
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Materiale :** Maxtal
- **Larghezza interna :** 21 mm
- **Misura ETRTO 26'' :** 559x21C
- **Dimensione pneumatico consigliata ETRTO :** da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")
- **Giunzione :** SUP
- **Foratura :** Fore

Profilo specifico per freni a disco

- **Riduzione peso :** ISM con nervatura centrale
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna :** 21 mm
- **Misura ETRTO 26'' :** 559x21C

RAGGI

- **Materiale :** acciaio
- **Forma :** a testa dritta, profilati
- **Nipples :** integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi :** 28 anteriori e 32 posteriori
- **Materiale :** acciaio
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore incrocio in 3Â°
- **Forma :** a testa dritta, profilati
- **Nipples :** integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi :** 28 anteriori e 32 posteriori
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore incrocio in 3Â°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili

- **Ruota libera :** lega ITS-4

Compatibile con Shimano 11 marce

- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio

Compatibile SRAM XD (XX1-X01) con kit opzionale

- **Materiale perno :** alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili

- **Ruota libera :** lega ITS-4

VERSIONS

- **Colore :** solo nero
- **Standard disco :** solo 6 Bolts

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Front 26": 910
Weight Front 27.5": 930

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-03-01