
# MAVIC Crossride Light WTS 27.5

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues Ã©galement

## RÃ©fÃ©rences roues

| | | | |
|---|---|---|---|
| R99141 | XrdLight27.5Rr Boost WTS | R60901 | Xride Light27.5Rr WTS |







## JANTES

**Ã TROU DE VALVE EN MM :** 8,5 avec réducteur éjectable

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V2314515 | RIM CROSSRIDE LIGHT 27,5 |

## RAYONS

| | | |
|---|---|---|
| 2 | V2381801 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27 |
| 3 | V2382001 | 12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 275mm CROSSRIDE LIGHT 27,5 |

## MOYEUX

| | | |
|---|---|---|
| 4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 5 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
| 6 | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm |
| 7 | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS |
| 8 | 35126301 | TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las |
| 9 | 99610601 | KIT CLIQUETS ITS4 |
| 10 | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE |

# MAVIC Crossride Light WTS 27.5

## LIVRE AVEC

| | |
|---|---|
| Fond de jante | |
| Adaptateurs 12Â xÂ 142Â mm Ã  lÂ¿arriÃ¨re | |
| Guide utilisateur | |
| Adaptateurs arriÃ¨re 12x142Â mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1 |  |
| Fond de jante | |
| Guide utilisateur | |

## COMPATIBILITE

| | |
|---|---|
| Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel | |
| Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels | |
| Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) | |

## SpÃ©cifications

### JANTES

- **RaccordÂ :** manchonnÃ©
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel

Profil spÃ©cifique pour frein Ã  disque

- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 8,5Â mm avec rÃ©ducteur Ã©jectable
- **PneumatiqueÂ :** tubetype
- **Largeur interneÂ :** 21Â mm
- **Dimension ETRTOÂ 26"Â :** 559Â xÂ 21C
- **Dimension ETRTO 27.5" :** 584 x 21C
- **Dimension ETRTO 29" :** 622 x 21C
- **RaccordÂ :** manchonnÃ©
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel

Profil spÃ©cifique pour frein Ã  disque

- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 8,5Â mm avec rÃ©ducteur Ã©jectable
- **PneumatiqueÂ :** tubetype
- **Largeur interneÂ :** 21Â mm
- **Dimension ETRTOÂ 26"Â :** 559Â xÂ 21C
- **Dimension ETRTO 27.5" :** 584 x 21C
- **Dimension ETRTO 29" :** 622 x 21C

### RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã crousÂ :** laiton, ABS
- **NombreÂ :** 24 Ã  lÂ¿avant et Ã  lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã crousÂ :** acier, ABS
- **NombreÂ :** 24 Ã  lÂ¿avant et Ã  lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

### MOYEUX

- **Roue-libreÂ :** alliage TS-2
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Roue-libreÂ :** alliage TS-2

### VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)

### POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 970
Weight Rear 27.5": 1000
Weight Rear 29": 1050