

Crossmax SL Pro 26

2016
FRONT

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

F42101	XmaxSLPro26FtNT Black





JANTES



Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2310110	JANTE AVANT CROSSMAX SL 2015 26''

RAYONS

2	30864201	11 SPOKES M7/7 BLK FRT/OPP.DRV CROSSMAX SLR 12 269mm

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	99688201	AXE AVANT MOYEU 9/15 D6T
6	10846501	KIT APPUI FOURCHE AVANT POUR AXE 15mm

MAVIC Crossmax SL Pro 26

LIVRE AVEC

Blocages rapides BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15Â mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ¨re	
Adaptateurs 12Â xÂ 142Â mm Ã lÂ¿arriÃ¨re	
Trous spÃ©cifiques pour disque	
Aimant de compteur (roue avant)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **RÃ©duction du poids :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 19Â mm
- **Dimension ETRTOÂ 26"Â :** 559Â xÂ 19C
- **Dimension ETRTOÂ 650b/27.5"Â :** 584Â xÂ 19C
- **Dimension ETRTOÂ 29"Â :** 622Â xÂ 19C
- **Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©es :** 28 mm Ã 62 mm

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s
- **Ã©crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 20 avant et arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** AV croisÃ©s par 2, AR lsopulse

MOYEUX

- **Corps avantÂ :** carbone avec flasques en aluminium
- **Corps arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** alliage ITS-4

Compatible Shimano 11 vitesses
Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 630
Weight Front 27.5": 665
Weight Front 29": 690