

MAVIC Crossmax SL Pro 26

2016
FRONT

RUEDAS REFERENCIAS

F42101	XmaxSLPro26FtNT Black





RIMS



Ã DE ORIFICIO PARA VÃ¡LVULA (MM): 6,5 :

1	V2310110	KIT FRONT RIM CROSSMAX SL 2015 26''

SPOKES

2	30864201	11 SPOKES M7/7 BLK FRT/OPP.DRV CROSSMAX SLR 12 269mm

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	99688201	9/15 D6T HUB FRONT AXLE
6	10846501	FRONT FORK SUPPORT FOR 15mm AXLE

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Crossmax SL Pro 26

ENTREGADO CON

Cierres rÃ¡pidos BX601	
VÃ¡lvula UST y accesorios	
Adaptadores 15 mm (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rÃ¡pido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Tornillos especÃficos para freno de disco	
ImÃ¡n ciclocomputador (rueda delantera)	
Llave de ajuste multifunciÃ³n	
GuÃa del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material :** Maxtal
- **UniÃ³n :** SUP
- **Taladros :** Fore

Perfil especÃfico para freno de disco

- **Aligeramiento :** ISM 4D
- **DiÃ¡metro del orificio para la vÃ¡lvula :** 6,5 mm
- **NeumÃ¡tico :** UST Tubeless y con cÃ¡mara
- **Anchura interior :** 19 mm
- **Medida ETRTO 26Â¿ :** 559x19C
- **Medida ETRTO 650B/27,5" :** 584x19C
- **Medida ETRTO 29Â¿ :** 622x19C
- **Medida ETRTO de neumÃ¡tico recomendada :** 1,5 a 2,3

RADIOS

- **Material :** Zicral
- **Tipo :** recto, perfilado
- **Cabecillas :** integradas Fore en aluminio
- **Cantidad :** 20 delante y detrÃ¡s
- **Radiado :** a 2 cruces delante, detrÃ¡s Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero :** carbono con alas de aluminio
- **NÃºcleo trasero :** aluminio
- **Material del eje :** aluminio

Rodamientos sellados ajustables

- **Rueda libre :** ITS-4 aluminio

Compatible con Shimano 11v
Compatible Sram XD (XX1-X01) con kit opcional

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Front 26": 630
Weight Front 27.5": 665
Weight Front 29": 690

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-03-01