

MAVIC Crossmax XL Pro WTS 26


2016
FRONT

RUEDAS REFERENCIAS

F35601	XmaxXLPro26Ft WTS







RIMS



Ã DE ORIFICIO PARA VÃ¡LVULA (MM): 6,5 :

1	V2310710	KIT FRONT RIM CROSSMAX XL 2015 26''

SPOKES

2	36646801	12 SPOKES FRONT CROSSMAX ENDURO 261,5mm

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Crossmax XL Pro WTS 26

ENTREGADO CON

Cierre rÃ¡pido trasero BX601	
1 envase de sellante Mavic	
VÃ¡lvula UST y accesorios	
Adaptadores 15 mm (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rÃ¡pido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Llave de ajuste multifunciÃ³n	
GuÃa del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material :** Maxtal
- **Taladros :** Fore
- **Aligeramiento :** ISM
- **NeumÃ¡tico :** UST Tubeless y con cÃ¡mara
- **Anchura interior :** 23 mm
- **Medida ETRTO 26" :** 559x23C
- **Medida ETRTO 27.5" :** 584x23C
- **Medida ETRTO 29" :** 622x23C
- **Medida ETRTO de neumÃ¡tico recomendada :** 37 a 76 mm (1,5" a 3,0")

RADIOS

- **Material :** Zicral
- **Tipo :** recto, perfilado
- **Cabecillas :** integradas Fore en aluminio
- **Cantidad :** 24 delante y detrÃ¡s
- **Radiado :** a 2 cruces delante, detrÃ¡s Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero :** aluminio
- **Material del eje :** aluminio

Rodamientos sellados ajustables

- **Rueda libre :** ITS-4 aluminio

Compatible con Shimano 11v
Compatible Sram XD (XX1-X01) con kit opcional

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Front 26": 790
Weight Front 27.5": 815
Weight Front 29": 850

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01