


REFERENZE RUOTE

F35801 XmaxXLPro29Ft WTS

F69571 XmXLPro29FiSpxWTS



RIMS



FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1 V2310910 KIT FRONT RIM CROSSMAX XL 2015 29"

SPOKES

2 A7209901 KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm

HUB SHELLS

3 N/A CORPO MOZZO
4 M40179 FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5 30870501 FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7 N/A CORPO MOZZO
8 M40771 KIT CUSCINETTI x MOZZO LEFTY
9 36709301 ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

ADAPTERS

6 12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

MAVIC Crossmax XL Pro WTS 29

VENDUTO CON

Bloccaggio rapido BX601	
1 flacone di sigillante Mavic	
Valvola e accessori UST	
Adattatori anteriori da 15 mm	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Foratura** : Fore
- **Riduzione peso** : ISM
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 23 mm
- **Misura ETRTO 26"** : 559x23C
- **Misura ETRTO 27.5"** : 584x23C
- **Misura ETRTO 29"** : 622x23C
- **Dimensione pneumatico consigliata ETRTO** : da 37 mm a 76 mm (da 1.5" a 3.0")

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : lega ITS-4
- Compatibile con Shimano 11 marce
Compatibile SRAM XD (XX1-X01) con kit opzionale

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Front 26": 790
Weight Front 27.5": 815
Weight Front 29": 850