
# Deemax Ultimate 27.5




ASTM CATEGORY 5 : extreme offroad
Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©es : 35 mm Ã  69 mm

## RÃ©fÃ©rences roues

| | |
|---|---|
| F41901 | DmaxUlti16 Ft27.5 |




## JANTES



**DIAMÃ¨TRE DU TROU DE VALVE :** 6.5mm

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V2312210 | JANTE AV DEEMAX ULTIMATE 27,5" |

## RAYONS

| | | |
|---|---|---|
| 2 | V2380501 | 14 RAYONS AVANT DEEMAX 27,5" 284MM |

## MOYEUX

| | | |
|---|---|---|
| 3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 4 | M40179 | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE |
| 5 | 30870501 | FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012 |

## ADAPTATEURS

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 12982901 | 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel) |

# MAVIC Deemax Ultimate 27.5

## LIVRE AVEC

| | |
|---|---|
| Valve UST et accessoires | |
| Adaptateurs 20Â mm avant | |
| Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ¨re | |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction | |
| Guide utilisateur | |
| Adaptateurs 20Â mm avant | |
| 12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4) | |
| Valve UST et accessoires | |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction | |
| Guide utilisateur | |
| 12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4) | |

## COMPATIBILITE

| | |
|---|---|
| Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel | |
| Axe avantÂ : Axe traversant de 20Â mm ou de 15Â mm avec adaptateurs optionels | |

## SpÃ©cifications

### JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã  disque

- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM avec nervure centrale
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 21Â mm
- **Dimension ETRTOÂ 26"Â :** 559Â xÂ 21C
- **Dimension ETRTO 27.5" :** 584 x 21C
- **Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©es :** 35 mm Ã  69 mm
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã  disque

- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM avec nervure centrale
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 21Â mm
- **Dimension ETRTOÂ 26"Â :** 559Â xÂ 21C

### RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s
- **Ã‰crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 28 Ã  lÂ¿avant, 32 Ã  lÂ¿arriÃ¨re
- **MatÃ©riauÂ :** acier

### MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã  cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** alliage ITS-4

Compatible Shimano 11 vitesses

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option
Roulements Ã  cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** alliage ITS-4

### VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement

### POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 910
Weight Front 27.5": 930

TÃ©lÃ©chargÃ© le : 2022-03-01