

Deemax Ultimate 27.5

ASTM CATEGORY 5 : extreme offroad
Empfohlene Reifenbreite: 2.00 bis 2.50"

REFERENZEN RÃ¤DER

F41901	DmaxUlti16 Ft27.5





RIMS



VENTILLOCH Ã (MM): 6,5 :

1	V2312210	FRONT RIM DEEMAX ULTIMATE 27,5"

SPOKES

2	V2380501	14 FRONT SPOKES DEEMAX 27,5" 284MM

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Deemax Ultimate 27.5

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und ZubehÃ¶r	
20-mm-Adapter (fÃ¼r VR)	
9,5-mm-ReduzierstÃ¼cke (fÃ¼r HR) (308 731 01 fÃ¼r ITS4 und TS-2, B49 894 01 fÃ¼r ID360)	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
20-mm-Adapter (fÃ¼r VR)	
12x157-mm-Adapter (308 593 01 fÃ¼r ITS4)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
12x157-mm-Adapter (308 593 01 fÃ¼r ITS4)	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r XD-R)	
VR-Achse: 20x110 mm, umrÃ¼stbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Gewichts-Tuning :** ISM mit zentraler VerstÃ¤rkungsrippe
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Material :** Maxtal
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 21 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 26" :** 559x21c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x21c
- **Empfohlene Reifenbreite :** 2.00 bis 2.50"
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Gewichts-Tuning :** ISM mit zentraler VerstÃ¤rkungsrippe
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 21 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 26" :** 559x21c

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl :** vorne 28, hinten 32
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Gedichtete, einstellbare Industrielager

- **Freilauf :** ITS4 (Aluminium)
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **KompatibilitÃ¤t :** Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. UmrÃ¼st-Kit (optional)
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit

Gedichtete, einstellbare Industrielager

- **Freilauf :** ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 26": 910
Weight Front 27.5": 930

Downloaded on 2022-03-29 / Update date: 2022-03-01