

Deemax Ultimate 27.5

ASTM CATEGORY 5 : extreme offroad
Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©es : 35 mm Ã 69 mm

RÃ©fÃ©rences roues

R67501	DmaxUlti16Rr27.5 12x150





JANTES

DIAMÃ¨TRE DU TROU DE VALVE : 6.5mm

1	V2312313	JANTE ARR DEEMAX ULTIMATE 27,5"

RAYONS

2	V2380601	16 RAYONS CRL DEEMAX 27,5" 278,5MM
3	V2380701	16 RAYONS OPP ROUE LIBRE DEEMAX 27,5" 280,5MM

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	30870201	REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012

ADAPTATEURS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012

MAVIC Deemax Ultimate 27.5

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 20Â mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ¨re	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
Adaptateurs 20Â mm avant	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Valve UST et accessoires	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : Axe traversant de 20Â mm ou de 15Â mm avec adaptateurs optionels	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM avec nervure centrale
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 21Â mm
- **Dimension ETRTOÂ 26"Â :** 559Â xÂ 21C
- **Dimension ETRTO 27.5" :** 584 x 21C
- **Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©es :** 35 mm Ã 69 mm
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM avec nervure centrale
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 21Â mm
- **Dimension ETRTOÂ 26"Â :** 559Â xÂ 21C

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s
- **Ã‰crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 28 Ã lÂ¿avant, 32 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **Rayonnage :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** alliage ITS-4
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium

Compatible Shimano 11 vitesses

- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option
Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** alliage ITS-4

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 1055
Weight Rear 27.5": 1085

TÃ©lÃ©chargÃ© le : 2022-03-01