

MAVIC Deemax Ultimate 27.5

ASTM CATEGORY 5 : extreme offroad
Dimensione pneumatico consigliata ETRTO: da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")

REFERENZE RUOTE

R67501	DmaxUlti16Rr27.5 12x150





RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2312313	REAR RIM DEEMAX ULTIMATE 27,5"

SPOKES

2	V2380601	16 DRIVE SIDE SPOKES DEEMAX 27,5" 278,5MM
3	V2380701	16 OPPOSITE DRIVE SIDE SPOKES DEEMAX 27,5" 280,5MM

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
9	30870201	REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012

ADAPTERS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Deemax Ultimate 27.5

VENDUTO CON

Valvola e accessori UST	
Adattatori anteriori da 20 mm	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
Adattatori anteriori da 20 mm	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Valvola e accessori UST	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: perno passante da 20 mm o 15 mm con adattatori inclusi	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** Maxtal
- **Giunzione :** SUP
- **Foratura :** Fore

Profilo specifico per freni a disco

- **Riduzione peso :** ISM con nervatura centrale
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Materiale :** Maxtal
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna :** 21 mm
- **Misura ETRTO 26" :** 559x21C
- **Misura ETRTO 27.5" :** 584x21C
- **Dimensione pneumatico consigliata ETRTO :** da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")
- **Giunzione :** SUP
- **Foratura :** Fore

Profilo specifico per freni a disco

- **Riduzione peso :** ISM con nervatura centrale
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna :** 21 mm
- **Misura ETRTO 26" :** 559x21C

RAGGI

- **Materiale :** acciaio
- **Forma :** a testa dritta, profilati
- **Nipples :** integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi :** 28 anteriori e 32 posteriori
- **Raggiatura :** 4 anteriore e posteriore incrocio in 3Â°
- **Materiale :** acciaio

Downl

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili

- **Ruota libera :** lega ITS-4
- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio

Compatibile con Shimano 11 marce

- **Materiale perno :** alluminio

Compatibile SRAM XD (XX1-X01) con kit opzionale
Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili

- **Ruota libera :** lega ITS-4

VERSIONS

- **Colore :** solo nero
- **Standard disco :** solo 6 Bolts

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Rear 26": 1055
Weight Rear 27.5": 1085