# MAVIC Ksyrium Pro Disc Allroad

2016
FRONT

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues Ã©galement
Dimensions de pneus recommandÃ©es : 28 Ã  42 mm
Pression max. : 28 mm 7.7 bars / 110 PSI / 30 mm 5.8 bars / 85 PSI

## RÃ©FÃ©RENCES ROUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| F44301 | KsyProDiscAllroadFt CL | F43601 | KsyProDiscAllroadFt INT |







## JANTES

**Ã TROU DE VALVE EN MM :** 6,5

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V2402410 | FRONT RIM KSYRIUM PRO ALLROAD |

## RAYONS

| | | |
|---|---|---|
| 2 | V2272501 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR |

## MOYEUX

| | | |
|---|---|---|
| 3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 4 | 99688501 | KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T |
| 5 | V2252301 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT |
| 6 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 7 | 99688601 | BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805 |
| 8 | V2252401 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK |

## ADAPTATEURS

| | | |
|---|---|---|
| 9 | B4104301 | 9mm FT road Axle Adapters 16 |
| 10 | B4104201 | 12mm FT road Axle Adapters 16 |
| 11 | B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16 |

# MAVIC Ksyrium Pro Disc Allroad

## LIVRE AVEC

| | |
|---|---|
| 1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic | |
| 1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic | |
| Valve UST et accessoires | |
| Adaptateurs 12 mm avant | |
| Trous spÃ©cifiques pour disque | |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction | |
| Guide utilisateur | |
| Adaptateurs avant 12Â mm<br>(B4104201)<br>1 | |
| Adaptateurs arriÃ¨re 12x142Â mm pour Instant Drive 360<br>(B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL)<br>1 | |
| Valve UST et accessoires | |
| Trous spÃ©cifiques pour disque | |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction | |
| Guide utilisateur | |

## COMPATIBILITE

| | |
|---|---|
| Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels | |
| Axe avantÂ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Â mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels | |
| Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) | |

## SpÃ©cifications

### JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **Hauteur :** 26 mm, asymÃ©trique
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã  disque

- **RÃ©duction du poids :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **Dimension ETRTO :** 622 x 19C
- **Hauteur :** 26 mm, asymÃ©trique
- **Dimensions de pneus recommandÃ©es :** 28 Ã 42 mm
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã  disque

- **RÃ©duction du poids :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype

### MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã  cartouche Ã©tanches

- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Avant :** blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **ArriÃ¨re :** 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

Roulements Ã  cartouche Ã©tanches

- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Avant :** blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- **ArriÃ¨re :** 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

### VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement

### POIDS ROUES

Poids roue 770

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-05-18 / Mis Ã  jour le: 2022-03-01