

# MAVIC CROSSRIDE FTS-X 29

## RÉFÉRENCES ROUES

R76401 XTRIDE FTS-X INT 29 QR M10

CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre

Recommended tyre sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm



## JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec réducteur éjectable

1	V2314915	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 29
---	----------	-----------------------------------

## RAYONS

2	V2383001	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE FTSX 29
3	36690401	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 29" 294mm"

## MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	AXE ARR VTT DISC CROSSLAND/CROSSMAX ENDURO DISC
10	32430301	KIT CLIQUET FTSX

# MAVIC CROSSRIDE FTS-X 29

## LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Blocages rapides BR101	
RÃ©ducteur de valve	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Guide utilisateur	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	

## COMPATIBILITE

Roue libreÃ : Shimano/Sram	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Corps de roue libre ID360Ã N3W ([V4270101])	
Axe arriÃreÃ : axe traversant de 12Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre acier ID360Ã Shimano ([V3790101])	
Axe arriÃreÃ : Axe traversant 12Ã xÃ 148Ã boost	