

CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included


Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre

Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Medida ETRTO de neumático recomendada: 2,0 a 2,5

RUEDAS REFERENCIAS

R76401 XRIDE FTS-X INT 29 QR M10



RIMS



Ø DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 8,5 CON REDUCTOR
EYECTABLE :

1	V2314915	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 29
---	----------	-----------------------------------

SPOKES

2	V2383001	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE FTSX 29
3	36690401	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 29"" 294mm"

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
7	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	DISC REAR AXLE XLAND/XMAX ENDU
10	32430301	FTSX MTB PAWLS KIT



CROSSRIDE FTS-X 29

ENTREGADO CON

Cierres rÁipidos BR101	
Fondo de llanta	
Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera)	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Cierres rÁipidos BR101	
Reductor de vÃ¡lvula	
Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera)	
GuÃa del usuario	
Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rÁipido (rueda delantera)	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁipido con los adaptadores incluidos	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
NÃºcleo de rueda libre de acero Shimano IDÂ 360 (IV3790101)	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
NÃºcleo de rueda libre ID360 N3W (IV4270101)	