MAVIC Ksyrium Pro SL

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues Ã©galement
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 23 Ã 32Â mm
Pression max.Â : 23Â mm 8,7Â bars - 125Â psi, 25Â mm 7,7Â bars - 110Â psi

RÃ©fÃ©rences roues

R77101	Ksyrium Pro SL C Rr





JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2401913	REAR RIM KSYRIUM PRO SL Clinch

RAYONS

2	10844701	10 RAY.ZICRAL RET.ARR.R-SYS SL BOYAU ARGENT 298mm
3	V2270501	RAYONS CRL KSYRIUM PRO DISC
3	V2276901	KIT 2 FT 282.5 & RR 273.5 STAMPED SPOKE KSYRIUM PRO - while

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	V2250501	Kit Axe Ksyirum Elite / SLS
12	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

MAVIC Ksyrium Pro SL

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **Hauteur :** avant 24 mm, arriÃ¨re 26 mm asymÃ©trique
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore
- **Surface de freinageÂ :** UB Control
- **RÃ©duction du poids :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **Hauteur :** avant 24 mm, arriÃ¨re 26 mm asymÃ©trique
- **Dimension ETRTOÂ :** 622Â xÂ 15C
- **Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ :** 23 Ã 32Â mm
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore
- **Surface de freinageÂ :** UB Control
- **RÃ©duction du poids :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **Largeur interneÂ :** 15mm
- **Dimension ETRTOÂ :** 622Â xÂ 15C

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s, rÃ©treints Ã lÂ¿avant
- **Ã©crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **NombreÂ :** 18 Ã lÂ¿avant, 20 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant radial, arriÃ¨re Isopulse
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s, rÃ©treints Ã lÂ¿avant
- **Ã©crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 18 Ã lÂ¿avant, 20 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant radial, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avantÂ :** carbone avec flasques en aluminium
- **Corps arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **Corps avantÂ :** carbone avec flasques en aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** acier FTS-L
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** acier FTS-L

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 795