MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T Disc

Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues Ã©galement
Dimensions de pneus recommandÃ©es : 25 Ã 32 mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
Pression max.Â : 25Â mm 7,7Â bars - 110Â PSI

RÃ©fÃ©rences roues

F71331	CosProCarSITDCLFtQRx100	F52401	CosProCarbSLTDiscCLFt
F71351	CosProCarSITDCLFt15x100		





JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2403910	KIT FRONT RIM COS PRO CARB SL DISC TUBULAR

RAYONS

2	V2277401	KIT 12 FT/NDS COSMIC PRO CARB SL D T 278mm SP - while stock
2	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di

MOYEUX

4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK

ADAPTATEURS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T Disc

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Adaptateurs 12 mm avant	
Trous spÃ©cifiques pour disque	
Guide utilisateur	
Adaptateurs avant 12Â mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriÃ¨re 12x142Â mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Trous spÃ©cifiques pour disque	
Trous spÃ©cifiques pour disque	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libreÂ : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Â mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe avantÂ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Â mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau :** carbone tressÃ© 3K
- **HauteurÂ :** 40Â mm
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **MatÃ©riau :** carbone tressÃ© 3K
- **MatÃ©riau :** carbone tressÃ© 3K

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** boyau
- **Dimension ETRTOÂ :** boyau 28"
- **Dimensions de pneus recommandÃ©es :** 25 Ã 32 mm
- **HauteurÂ :** 40Â mm
- **HauteurÂ :** 40Â mm
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** boyau
- **PneumatiqueÂ :** boyau
- **Dimension ETRTOÂ :** boyau 28"
- **Dimension ETRTOÂ :** boyau 28"

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches

- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Avant :** blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **ArriÃ¨re :** 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

Roulements Ã cartouche Ã©tanches

- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Avant :** blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- **ArriÃ¨re :** 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

POIDS ROUES

Poids roue 730

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2022-05-02 / MÃ€J jour le: 2022-03-01

RAYONS

VERSIONS