MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL T Disc

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues Ã©galement
Dimensions de pneu recommandÃ©esÂ : 23 Ã 32Â mm
Dimensions de pneus recommandÃ©es : 25 Ã 32 mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
Pression max.Â : 25Â mm 7,7Â bars - 110Â PSI

RÃ©fÃ©rences roues

F52501	KsyProCarbSLTDiscCLFt

JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2404210	FRONT RIM KSYRIUM PRO CARB SL DISC Tub

RAYONS

2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK

PNEUMATIQUES

9	37804425	Yksion Pro GripLink Tubular SSC 25

ADAPTATEURS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL T Disc

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Adaptateurs 12 mm avant	
Trous spÃ©cifiques pour disque	
Guide utilisateur	
Adaptateurs avant 12Â mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriÃ¨re 12x142Â mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Trous spÃ©cifiques pour disque	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libreÂ : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Â mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe avantÂ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Â mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau :** carbone tressÃ© 3K
- **Hauteur :** 25 mm
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **MatÃ©riau :** carbone tressÃ© 3K
- **MatÃ©riau :** carbone tressÃ© 3K

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** boyau
- **Dimension ETRTOÂ :** boyau 28"
- **Hauteur :** 25 mm
- **Hauteur :** 25 mm
- **Dimensions de pneus recommandÃ©es :** 25 Ã 32 mm
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** boyau
- **PneumatiqueÂ :** boyau
- **Dimension ETRTOÂ :** boyau 28"
- **Dimension ETRTOÂ :** boyau 28"

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã©crousÂ :** aluminium, ABS
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches

- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **Avant :** blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **ArriÃ¨re :** 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)

Roulements Ã cartouche Ã©tanches

- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Avant :** blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- **ArriÃ¨re :** 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** Center LockÂ® uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 625

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2022-03-01 Mis Ã jour le: 2022-03-01