

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

Dimensione pneumatico consigliata: da 23 mm a 32 mm

Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

## REFERENZE RUOTE

F52501 KsyProCarbSLTDiscCLFt



## RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1 V2404210 FRONT RIM KSYRIUM PRO CARB SL DISC Tub

## SPOKES

2 V3663301 KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL  
2 V2271501 KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -

## HUB SHELLS

3 N/A CORPO MOZZO  
4 99688601 BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805  
5 V2252401 MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK

## TYRES

9 37804425 Yksion Pro Griplink Tubular SSC 25

## ADAPTERS

6 B4104301 9mm FT road Axle Adapters 16  
7 B4104201 12mm FT road Axle Adapters 16  
8 B4104401 15mm FT Road Axle Adapters 16



# Ksyrium Pro Carbon SL T Disc

## VENDUTO CON

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bloccaggi BR601                                                                                                  |  |
| Adattatori anteriori da 12 mm                                                                                    |  |
| Viti specifiche per disco                                                                                        |  |
| Guida utente                                                                                                     |  |
| Adattatori anteriori da 12 mm<br>(B4104201)<br>1                                                                 |  |
| Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360<br>(B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL)<br>1 |  |
| Viti specifiche per disco                                                                                        |  |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01)<br>1                                                         |  |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01)<br>1                                                         |  |
| Guida utente                                                                                                     |  |
| Guida utente                                                                                                     |  |

## COMPATIBILITY

|                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali                                   |  |
| Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale                                   |  |
| Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali                                     |  |
| Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali                                     |  |
| Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania) |  |
| Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania) |  |

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 25 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare
- **Altezza** : 25 mm
- **Altezza** : 25 mm
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 25 a 32 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Foratura** : tradizionale
- Profilo specifico per freni a disco
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : tubolare
- **Pneumatico** : tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare

### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Anteriore** : sgancio rapido, compatibile con perno passante 12 e 15
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Posteriore** : 12x142 (convertibile in bloccaggi rapidi con adattatori opzionali)
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Anteriore** : sgancio rapido, compatibile con perno passante 12 e 15
- **Posteriore** : 12x142 (convertibile in bloccaggi rapidi con adattatori opzionali)

### VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo Center Lock(R)
- **Standard disco** : solo Center Lock(R)

### PESI RUOTE

Peso della ruota 625