Cosmic Pro Carbon SL C Disc

ASTM CATEGORY 1 : road only
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues Ã©galement
Dimensions de pneus recommandÃ©es : 25 Ã 32 mm
Pression max. : 25 mm 7.7 bars / 110 PSI

RÃ©fÃ©rences roues

F43101	CosProCarbSLDiscINTFt	F43501	CosProCarbSLDiscCLFt



JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2401210	KIT FRT RIM COSMIC PRO CARBON SL Disc - while stock last
1	V2733210	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST DISC
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
2	V2271201	KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
10	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
11	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

ADAPTATEURS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL C Disc

LIVRE AVEC

Fond de jante	
Adaptateurs 12 mm avant	
Trous spÃ©cifiques pour disque	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
Adaptateurs avant 12Â mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriÃ¨re 12x142Â mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Trous spÃ©cifiques pour disque	
Fond de jante	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Â mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau :** carbone tressÃ© 3K
- **HauteurÂ :** 40Â mm
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **MatÃ©riau :** carbone tressÃ© 3K

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Dimension ETRTO :** 622 x 17C
- **Dimensions de pneus recommandÃ©es :** 25 Ã 32 mm
- **HauteurÂ :** 40Â mm
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Dimension ETRTO :** 622 x 17C

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã©crousÂ :** aluminium, ABS
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** AV croisÃ©s par 2, AR lsopulse
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã©crousÂ :** aluminium, ABS
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches

- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Avant :** blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **ArriÃ¨re :** 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

Roulements Ã cartouche Ã©tanches

- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Avant :** blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- **ArriÃ¨re :** 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous ou Center LockÂ®

POIDS ROUES

Poids roue 750

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2023-05-22 Mis Ã jour le: 2023-05-22