MAVIC Aksium Elite

CATÃGORIE ASTMÂ 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©esÂ : 25 Ã 32Â mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
Pression max.Â : 25/28Â mm 7,7Â bars - 110Â PSI

RÃ©fÃ©rences roues

R81101	Aksium Elite 17 Rr



JANTES

 :

1	V2408615	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE 17C - while stock last
1	V2735015	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST UB SUP

RAYONS

2	10845001	10 RAYONS AKSIUM 010 CRL NOIRS 298mm
3	10844901	10 RAYONS AKSIUM 010 AVT/ORL NOIRS 285mm - jusqu'à épuisem
3	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks

MOYEUX

4	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES
5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
9	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
10	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
11	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
12	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)

PNEUMATIQUES

13	37805628	Yksion Elite Guard 16 White 28
13	37805625	Yksion Elite Guard 16 White 25

MAVIC Aksium Elite

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arriÃ¨re, M40352 arriÃ¨re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arriÃ¨re, M40352 arriÃ¨re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Aluminium S6000
- **MatÃ©riauÂ :** Aluminium S6000
- **HauteurÂ :** 21Â mm
- **HauteurÂ :** 22 mm
- **RaccordÂ :** manchonnÃ©
- **RaccordÂ :** manchonnÃ©
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel avec renfort H2
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel avec renfort H2
- **Surface de freinageÂ :** UB Control
- **Surface de freinageÂ :** UB Control
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x17C
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x17C

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, Ã©lyptiques
- **FormeÂ :** droits, Ã©lyptiques
- **Ã crousÂ :** acier, ABS
- **Ã crousÂ :** acier, ABS
- **NombreÂ :** 20 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **NombreÂ :** 20 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** radial avant et arriÃ¨re cÃ´tÃ© opposÃ© roue-libre, croisÃ©s par 2 arriÃ¨re cÃ´tÃ© roue-libre
- **RayonnageÂ :** radial avant et arriÃ¨re cÃ´tÃ© opposÃ© roue-libre, croisÃ©s par 2 arriÃ¨re cÃ´tÃ© roue-libre

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** acier
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** acier

Roulements Ã cartouche Ã©tanches
Roulements Ã cartouche Ã©tanches

- **Roue-libre :** acier FTS-L
- **Roue-libre :** acier FTS-L

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **ColorisÂ :** Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 970