Aksium Disc

2017
FRONT

CATEGORÃ?A ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumÃ¡tico recomendada: 25 a 32 mm
PresiÃ³n mÃ¡xima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28 mm 7,7 bar - 110 psi

RUEDAS REFERENCIAS

F68701	Aksium 17 D6B Ft QRx100	F68801	Aksium 17 DCL Ft QRx100
F71621	Aksium17DCLFtQRx100WTS		



RIMS

 :

1	V2290815	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC

SPOKES

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"

HUB SHELLS

4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	32347901	F.AXLE XLD/XMAX EN/COSMOS/KSY.
6	N/A	CUERPO DE BUJE

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Aksium Disc

ENTREGADO CON

Cierres rÃ¡pidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB) 1	
Cierres rÃ¡pidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB) 1	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
GuÃa del usuario	
GuÃa del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rÃ¡pido	
Eje delantero: solo cierre rÃ¡pido	
Eje trasero: cierre rÃ¡pido solamente	
Eje trasero: cierre rÃ¡pido solamente	

Specifications

LLANTAS

- **Material :** aluminio 6106
- **Material :** aluminio 6106
- **Altura :** 21 mm
- **Altura :** 21 mm
- **UniÃ³n :** con espigas
- **UniÃ³n :** con espigas
- **Taladros :** tradicionales con refuerzo H2
- **Taladros :** tradicionales con refuerzo H2

Perfil especÃfico para freno de disco
Perfil especÃfico para freno de disco

- **DiÃ¡metro del orificio para la vÃ¡lvula :** 6,5 mm
- **DiÃ¡metro del orificio para la vÃ¡lvula :** 6,5 mm
- **NeumÃ¡tico :** cubierta
- **NeumÃ¡tico :** cubierta
- **Anchura interior :** 17 mm
- **Anchura interior :** 17 mm
- **Medida ETRTO :** 622x17C
- **Medida ETRTO :** 622x17C

RADIOS

- **Material :** acero
- **Material :** acero
- **Tipo :** recto, redondo
- **Tipo :** recto, redondo
- **Cabecillas :** acero, ABS
- **Cabecillas :** acero, ABS
- **Cantidad :** 24 delante y detrÃ¡s
- **Cantidad :** 24 delante y detrÃ¡s
- **Radiado :** a 2 cruces delante y detrÃ¡s
- **Radiado :** a 2 cruces delante y detrÃ¡s

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero :** aluminio
- **Cuerpo delantero y trasero :** aluminio
- **Material del eje :** acero
- **Material del eje :** acero

Rodamientos sellados
Rodamientos sellados

- **Rueda libre :** FTS-L, acero
- **Rueda libre :** FTS-L, acero

VERSIONS

- **Color :** solo Negro
- **Color :** solo Negro
- **Norma fijaciÃ³n disco :** 6 tornillos o Center Lock(R)
- **Norma fijaciÃ³n disco :** 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 940

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01