
MAVIC Aksium Disc

ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

R94301	Aksium 17 D6B Rr QRx135	R94401	Aksium 17 DCL Rr QRx135
R99201	Aks 17 DCL Rr QRx135 WTS		



RIMS



 :

1	V2290815	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC

SPOKES

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
3	36690401	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 29"" 294mm"

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40660	KIT CUSCINETTI MOZZO POST. 608+6001
6	99500001	GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
7	M40067	10 DISTANZIALI / RONDELLE x CORPO RUOTA LIBERA
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	DISCO x ASSE POST. XLAND/XMAX ENDU
10	32430301	KIT CRICCHETTI FTSX MTB

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Aksium Disc

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Flap	
Flap	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** alluminio S6000
- **Materiale :** alluminio S6000
- **Altezza :** 21 mm
- **Altezza :** 21 mm
- **Giunzione :** spinata
- **Giunzione :** spinata
- **Foratura :** tradizionale con rinforzo H2
- **Foratura :** tradizionale con rinforzo H2

Profilo specifico per freni a disco
Profilo specifico per freni a disco

- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** copertoncino
- **Pneumatico :** copertoncino
- **Larghezza interna :** 17 mm
- **Larghezza interna :** 17 mm
- **Misura ETRTO :** 622x17C
- **Misura ETRTO :** 622x17C

RAGGI

- **Materiale :** acciaio
- **Materiale :** acciaio
- **Forma :** a testa dritta, tondi
- **Forma :** a testa dritta, tondi
- **Nipples :** acciaio, ABS
- **Nipples :** acciaio, ABS
- **Numero raggi :** 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi :** 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore incrocio in 2Â°
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore incrocio in 2Â°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Materiale perno :** acciaio
- **Materiale perno :** acciaio

Cuscinetti a cartuccia sigillati
Cuscinetti a cartuccia sigillati

- **Ruota libera :** acciaio FTS-L
- **Ruota libera :** acciaio FTS-L

VERSIONS

- **Colore :** solo nero
- **Colore :** solo nero
- **Standard disco :** 6 Bolts o Center Lock(R)
- **Standard disco :** 6 Bolts o Center Lock(R)

PESI RUOTE

Peso della ruota 1105

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01