Comete Pro Carbon SL T Disc

ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI
Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

F66601	ComProCarSlTDCLFt12x100



RIMS

 :

1	V2731210	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL T DISC

SPOKES

2	V2278501	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK
2	V3662301	KIT 12 FRT/NDS COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA
2	V2278601	KIT 12 FT/NDS BUTTED AERO SPOKE 253mm - while stock last

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2390701	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL

OPTIONS

	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK

TYRES

6	37804425	Yksion Pro GripLink Tubular SSC 25

ADAPTERS

	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

Download date: 2024-05-12 / Update date: 2022-05-31

MAVIC Comete Pro Carbon SL T Disc

VENDUTO CON

Adattatori anteriori da 12 mm (B4104201) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360 (B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL) 1	
Prolunga valvola (118 952 01) 1	
Prolunga valvola (118 952 01) 1	
Viti specifiche per disco (308 719 01) Pack of 6	
Viti specifiche per disco (308 719 01) Pack of 6	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** fibre di carbonio 3K
- **Materiale :** fibre di carbonio 3K
- **Altezza :** 64 mm
- **Altezza :** 64 mm
- **Foratura :** tradizionale
- **Foratura :** tradizionale

Profilo specifico per freni a disco
Profilo specifico per freni a disco

- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** tubolare
- **Pneumatico :** tubolare
- **Misura ETRTO :** 28" tubolare
- **Misura ETRTO :** 28" tubolare

RAGGI

- **Materiale :** acciaio
- **Materiale :** acciaio
- **Forma :** a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Forma :** a testa dritta, aerodinamici, a doppio spessore
- **Nipples :** alluminio, ABS
- **Nipples :** alluminio, ABS
- **Numero raggi :** 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi :** 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura :** anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse
- **Raggiatura :** anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio
- **Anteriore :** cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)

Cuscinetti a cartuccia sigillati

- **Ruota libera :** Instant Drive 360
- **Ruota libera :** Instant Drive 360
- **Anteriore :** bloccaggio rapido, compatibile con 12x100 e 15x100
- **Posteriore :** bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

VERSIONS

- **Colore :** solo nero
- **Colore :** solo nero
- **Standard disco :** solo Center Lock(R)
- **Standard disco :** solo Center Lock(R)

PESI RUOTE

Peso della ruota 765

Download date: 2024-05-12 / Update date: 2022-05-31