
MAVIC Crossmax Pro Carbon 29

ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 28 mm a 62 mm (da 1,1" a 2,5")

REFERENZE RUOTE



RIMS

Ã FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V3110113	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO CARBON 29''
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V2384601	KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 292mm CROSS
3	V2384501	KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 291mm CROSSMAX PRO CARB

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
7	99610601	ITS4 PAWLS KIT
8	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
8	99610701	ITS4 SEAL
9	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	N/A	CORPO MOZZO
12	V2370801	KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm

TYRES

14	39243232	Pulse Pro 29" 2.25
14	39243221	Pulse Pro 29" 2.1





ADAPTERS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
13	30859301	AXLE ADAPTER Rr 12x142/148mm Pro Carb MTB (Grey)
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-05-31

MAVIC Crossmax Pro Carbon 29

VENDUTO CON

1 flacone di sigillante Mavic (355 466 01) 1	
Bloccaggi rapidi BX601 (anteriore V24 503 01, posteriore V24 504 01) 1	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01) Pack of 6	
Flap tubeless	
Flap tubeless	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** 100% fibra di carbonio unidirezionale
- **Materiale :** 100% fibra di carbonio unidirezionale
- **Giunzione :** SUP
- **Foratura :** tradizionale
- **Foratura :** tradizionale
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna :** 23 mm
- **Larghezza interna :** 23 mm
- **Misura ETRTO 27,5" :** 584x23ss
- **Misura ETRTO 27,5" :** 584x23ss
- **Misura ETRTO 29" :** 622x23ss
- **Misura ETRTO 29" :** 622x23ss

Profilo senza ganci
Profilo senza ganci
Da utilizzare con flap tubeless Mavic
Da utilizzare con flap tubeless Mavic

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili

- **Ruota libera :** lega ITS-4
- **Ruota libera :** lega ITS-4

VERSIONS

- **Colore :** solo nero
- **Colore :** solo nero
- **Standard disco :** solo 6 Bolts
- **Standard disco :** solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo :** Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- **Larghezza mozzo :** Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Rear 27.5": 790
Weight Rear 29": 810

Downloaded from www.manualslib.com manuals search engine: 2022-05-31