
MAVIC Crossmax Pro 29

ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 28 mm a 62 mm (da 1,1" a 2,5")

REFERENZE RUOTE



RIMS



Ã FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2316313	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO 29'' 22TSS
1	V2317713	KIT REART RIM CROSSMAX PRO 29'' 22mm TUBELESS STRAIGHT SIDE

SPOKES

2	V2386401	KIT 1 275mm 27,5'' + 1 293mm 29'' CROSSMAX PRO STAMPED BUTTE
2	V2384801	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29
3	35113801	"10 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 269,5mm"

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	99610701	ITS4 SEAL
7	99610601	ITS4 PAWLS KIT
8	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
9	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
10	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
13	N/A	CORPO MOZZO
14	V2370801	KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm

TYRES

15	39243221	Pulse Pro 29" 2.1
15	39243232	Pulse Pro 29" 2.25




ADAPTERS

12	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-05-31

MAVIC Crossmax Pro 29

VENDUTO CON

1 flacone di sigillante Mavic (355 466 01) 1	
Bloccaggi rapidi BX601 (anteriore V24 503 01, posteriore V24 504 01) 1	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** Maxtal
- **Materiale :** Maxtal
- **Giunzione :** SUP
- **Giunzione :** SUP
- **Foratura :** Fore
- **Foratura :** Fore
- **Riduzione peso :** ISM 4D
- **Riduzione peso :** ISM 4D
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna :** 22 mm
- **Larghezza interna :** 22 mm
- **Misura ETRTO 27,5" :** 584x22ss
- **Misura ETRTO 27,5" :** 584x22ss
- **Misura ETRTO 29" :** 622x22ss
- **Misura ETRTO 29" :** 622x22ss

Profilo senza ganci
Profilo senza ganci

RAGGI

- **Materiale :** Zicral
- **Materiale :** Zicral
- **Forma :** a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Forma :** a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Numero raggi :** 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi :** 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura :** anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse
- **Raggiatura :** anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo posteriore :** alluminio
- **Corpo posteriore :** alluminio
- **Corpo anteriore :** carbonio con flange in alluminio
- **Corpo anteriore :** carbonio con flange in alluminio
- **Materiale perno :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati
Cuscinetti a cartuccia sigillati

- **Ruota libera :** lega ITS-4
- **Ruota libera :** lega ITS-4

VERSIONS

- **Colore :** solo nero
- **Colore :** solo nero
- **Standard disco :** solo 6 Bolts
- **Standard disco :** solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo :** Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- **Larghezza mozzo :** Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

Lefty Supermax
Lefty Supermax

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Rear 27.5": 835
Weight Rear 29": 865

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-05-31