











## LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr�ventif Mavic (355 466 01) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arri�re)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide arri�re (308 731 01)	
Adaptateurs arri�re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Adaptateurs arri�re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs inclus	

## Sp cifications

### JANTES

- Mat riau : Maxtal
  - Mat riau : Maxtal
  - Raccord : SUP
  - Raccord : SUP
  - Per age : traditionnel
  - Per age : traditionnel
  - R duction du poids : ISM 4D
  - R duction du poids : ISM 4D
  - Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
  - Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
  - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
  - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
  - Largeur interne : 22 mm
  - Largeur interne : 22 mm
  - Dimension ETRTO 27,5" : 584x22ss
  - Dimension ETRTO 27,5" : 584x22ss
  - Dimension ETRTO 29" : 622x22ss
  - Dimension ETRTO 29" : 622x22ss
- Profil sans crochets  
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic  
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### MOYEUX

- Corps avant et arri re : aluminium
  - Corps avant et arri re : aluminium
  - Mat riau de l'axe : aluminium
  - Mat riau de l'axe : aluminium
- Roulements   cartouche  tanches  
Roulements   cartouche  tanches
- Roue-libre : Alliage ITS-4
  - Roue-libre : Alliage ITS-4

### VERSIONS

- Coloris : Noir ou Noir/Rouge
  - Coloris : Noir ou Noir/Rouge
  - Standard de disque : 6  trous uniquement
  - Standard de disque : 6  trous uniquement
  - Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)
  - Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)
- Lefty Supermax  
Lefty Supermax

### POIDS ROUES

Poids roue  
Weight Front 27.5": 750  
Weight Front 29": 785

### RAYONS

- Mat riau : acier
- Mat riau : acier