



# MAVIC Crossmax Elite 29

## LIVRE AVEC

|  |   |
|--|---|
| 1 bouteille de liquide pr ventif Mavic<br>(355 466 01)<br>1  |  |
| Blocages rapides BR101<br>(M40350 avant, M40351 arri re, M40352<br>arri re VTT)<br>1               |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant<br>(996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)<br>1       |  |
| Adaptateurs arri re 12x142 mm pour ITS4 et TS2<br>(308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2)<br>1 |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)   |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)   |  |
| Fond de jante tubeless   |   |
| Fond de jante tubeless   |   |

## COMPATIBILITE

|   |  |
|---|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD<br>avec un corps de roue libre optionnel   |  |
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD   |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible<br>en blocage rapide avec les adaptateurs inclus  |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible<br>en blocage rapide avec les adaptateurs inclus  |  |
| Axe arri re : axe traversant de 12 mm,<br>convertible en blocage rapide avec des adaptateurs<br>optionnels (non disponibles en Allemagne) |  |

## Sp cifications

### JANTES

- Mat riau : Maxtal
- Mat riau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Per age : traditionnel
- Per age : traditionnel
- R duction du poids : ISM 4D
- R duction du poids : ISM 4D
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 22 mm
- Largeur interne : 22 mm
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x22ss
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x22ss
- Dimension ETRTO 29" : 622x22ss
- Dimension ETRTO 29" : 622x22ss

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- Mat riau : acier
- Mat riau : acier
- Forme : droits,  lyptiques,  treints
- Forme : droits,  lyptiques,  treints
- Nombre : 24     avant et   arri re
- Nombre : 24     avant et   arri re
- Rayonnage : avant et arri re crois s par 2
- Rayonnage : avant et arri re crois s par 2

### MOYEUX

- Corps avant et arri re : aluminium
- Corps avant et arri re : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche  tanches
- Roulements : cartouche  tanches
- Roue-libre : Alliage ITS-4
- Roue-libre : Alliage ITS-4

### VERSIONS

- Coloris : Noir ou Noir/Rouge
- Coloris : Noir ou Noir/Rouge
- Standard de disque : 6   trous uniquement
- Standard de disque : 6   trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)
- Lefty Supermax
- Lefty Supermax

### POIDS ROUES

Poids roue

Weight Rear 27.5": 885

Weight Rear 29": 930