MAVIC IO

CATÃ?GORIE ASTMÂ 1Â : route uniquement
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©esÂ : 21 Ã 28Â mm
Pression max.Â : se rÃ©fÃ©rer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont diffÃ©rentes, choisir la plus faible.
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

F70741	IO 17 700



MOYEUX

1	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (IO track)
2	M40130	AXE AVANT IO PISTE + ECROU DE REGLAGE
3	M40124	JEU DE VIS M6 + APPUI FOURCHE ROUE PISTE

ADAPTATEURS

	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

MAVIC 10

LIVRE AVEC

Ã crous de serrage (M40124) 1	
Ã crous de serrage (M40124) 1	
Ã crous de serrage (M40124) 1	
Ã crous de serrage (M40124) 1	
Ã crous de serrage (M40124) 1	
Ã crous de serrage (M40124) 1	
Ã crous de serrage (M40124) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Housse de roue (V24 801 01) 1	
Housse de roue (V24 801 01) 1	
Housse de roue (V24 801 01) 1	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre ID360 XD-R ([V2580101])	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-03-29 / Mis Ã jour le: 2024-02-15