
MAVIC IO

CATÃGORIE ASTMÂ 1Â : route uniquement
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©esÂ : 21 Ã  28Â mm
Pression max.Â : se rÃ©fÃ©rer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont diffÃ©rentes, choisir la plus faible.
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI

## RÃ©fÃ©rences roues

| | |
|---|---|
| F70741 | IO 17 700 |




## MOYEUX








| | | |
|---|---|---|
| 1 | M40131 | KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (IO track) |
| 2 | M40130 | AXE AVANT IO PISTE + ECROU DE REGLAGE |
| 3 | M40124 | JEU DE VIS M6 + APPUI FOURCHE ROUE PISTE |

## ADAPTATEURS

| | | |
|---|---|---|
| | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |

MAVIC 10

## LIVRE AVEC

| | |
|---|---|
| Ã crous de serrage<br>(M40124)<br>1 |  |
| Ã crous de serrage<br>(M40124)<br>1 |  |
| Ã crous de serrage<br>(M40124)<br>1 |  |
| Ã crous de serrage<br>(M40124)<br>1 |  |
| Ã crous de serrage<br>(M40124)<br>1 |  |
| Ã crous de serrage<br>(M40124)<br>1 |  |
| Ã crous de serrage<br>(M40124)<br>1 |  |
| Prolongateur de valve<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| Prolongateur de valve<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| Prolongateur de valve<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| Prolongateur de valve<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| Prolongateur de valve<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| Prolongateur de valve<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| Prolongateur de valve<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| Prolongateur de valve<br>(118 952 01)<br>1 |  |
| Housse de roue<br>(V24 801 01)<br>1 |  |
| Housse de roue<br>(V24 801 01)<br>1 |  |
| Housse de roue<br>(V24 801 01)<br>1 |  |

## COMPATIBILITE

| | |
|---|---|
| Corps de roue libre ID360 XD-R ([V2580101]) | |
| Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101 ]) | |

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-03-29 / Mis Ã  jour le: 2024-02-15