
MAVIC IO

ASTM-KATEGORIE 1: fÃ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI

REFERENZEN RÃ¤DER

F70741	IO 17 700



HUB SHELLS

1	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (IO track)
2	M40130	FRONT IO AXLE + ADJUSTING NUT
3	M40124	M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL








ADAPTERS

	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2024-02-15

MAVIC 10

GELIEFERT MIT

Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Ventil-VerlÃ¤ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-VerlÃ¤ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-VerlÃ¤ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-VerlÃ¤ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-VerlÃ¤ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-VerlÃ¤ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-VerlÃ¤ngerung (118 952 01) 1	
Ventil-VerlÃ¤ngerung (118 952 01) 1	
Laufrad-Tasche (V24 801 01) 1	
Laufrad-Tasche (V24 801 01) 1	
Laufrad-Tasche (V24 801 01) 1	

COMPATIBILITY

Instant Drive 360-FreilaufkÃ¶rper fÃ¼r Sram XD-Ritzelkassetten (V2580101)	
FTS-L-FreilaufkÃ¶rper fÃ¼r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2024-02-15