








CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandées : 21 à 28 mm
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

LIVRE AVEC

Âcrous de serrage (M40124) 1	
Âcrous de serrage (M40124) 1	
Âcrous de serrage (M40124) 1	
Âcrous de serrage (M40124) 1	
Âcrous de serrage (M40124) 1	
Âcrous de serrage (M40124) 1	
Âcrous de serrage (M40124) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Housse de roue (V24 801 01) 1	
Housse de roue (V24 801 01) 1	
Housse de roue (V24 801 01) 1	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre ID360 XD-R ([V2580101])	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	