


















ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI

REFERENZEN RÄDER

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
LaufRad-Tasche (V24 801 01) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Achsmuttern (M40124) 1	
Ventil-Verlangerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlangerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlangerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlangerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlangerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlangerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlangerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlangerung (118 952 01) 1	
LaufRad-Tasche (V24 801 01) 1	

COMPATIBILITY

Instant Drive 360-Freilaufkettler fur Sram XD-Ritzelkassetten (V2580101)	
FTS-L-Freilaufkettler fur Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	