
Comete Track RIO

Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm
Mindest-Ritzelbreite: 7,5 mm

REFERENZEN RÃ¤DER

R98061	Comete Track Rio Rr




HUB SHELLS

1	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
2	M40128	REAR COMETE TRACK AXLE + ADJT.NUT + FORK SUPPORTS
3	V2390101	KIT OF 2 END BOLTS AXLE PART FOR COMETE TRACK
4	M40772	NUT/WASHER KIT TRACK R.COMETE

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01

Comete Track RIO

GELIEFERT MIT

Achsmuttern (M40124) 1	
Ventil-VerlÃ¤ngerung (118 952 01) 1	
Laufrad-Tasche (V24 801 01) 1	
Ritzel-Verschlussring (323 971 01) 1	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Bereifung :** Schlauchreifen

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Gedichtete Industrielager
Schraubritzel

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01