
Aksium Disc Allroad 650b

ASTM-KATEGORIE 2: fÃ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÃ¤nde mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 15 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 30 mm -5,8 bar / 85 PSI; 40 mm - 4,5 bar / 65 PSI

REFERENZEN RÃ¤DER

F71491	AksAlrdDCL650bFt QRx100 SV



RIMS



 :

1	V2730415	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 650B

SPOKES

2	36690101	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm"



HUB SHELLS

4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Aksium Disc Allroad 650b

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 fÃ¼r Rennrad hinten, M40352 fÃ¼r MTB hinten) 1	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 fÃ¼r Rennrad hinten, M40352 fÃ¼r MTB hinten) 1	
Felgenband	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material :** S6000 Aluminium
- **Material :** S6000 Aluminium
- **ProfilhÃ¶he :** 21 mm
- **ProfilhÃ¶he :** 21 mm
- **Felgenstoss :** gesteckt
- **Felgenstoss :** gesteckt
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich mit H2-VerstÃ¤rkung
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich mit H2-VerstÃ¤rkung

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert
Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **Innenbreite :** 19 mm
- **Innenbreite :** 19 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 584x19c
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 584x19c

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, rund
- **Speichen :** gerade, rund
- **Speichennippel :** Stahl, selbstsichernd
- **Speichennippel :** Messing, selbstsichernd
- **Speichennippel :** Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Stahl
- **Achs-Material (VR und HR) :** Stahl

Gedichtete Industrielager

- **VR :** gedichtete Industrielager (QRM), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf :** FTS-L (Stahl)
- **Freilauf :** FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch oder Center-LockÂ®
- **Disc-Standard :** 6-Loch oder Center-LockÂ®

RADGEWICHTE

Radgewicht

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01