

MAVIC Ksyrium Disc

ASTM-KATEGORIE 2: fÃ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÃ¤nde mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 15 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÃ¤DER

F73911	Ksy18 D6BFt12x100SR	F73921	Ksy18 DCLFt12x100SR







RIMS



 :

1	V2409315	KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C
1	V2734315	KIT FRONT/REAR RIM KSYRIUM DISC 18 - while stock last

SPOKES

2	V3660401	KIT 12 FT/NDS KSYRIUM DISC FLAT SPOKE 291mm

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371801	KIT FRONT AXLE 12mm L1 + WAVED WASHER + CLIP
6	N/A	NABENKÖRPER

OPTIONS

	V2371901	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm

TYRES

7	37805725	Yksion Elite 25

ADAPTERS

	V2390801	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO
	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-05-31

MAVIC Ksyrium Disc

GELIEFERT MIT

Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder XD-R)	
Vorderrad Achse: 12mm Achsen InnenmaÃ. Optional: UmrÃ¼stung auf Schnellspanner mit Adaptern oder mit Achstausch auf 15 mm Steckachse mÃ¶glich	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern Â¿ in Deutschland nicht lieferbar)	

Specifications

FELGEN

- **Material :** S6000 Aluminium
- **ProfilhÃ¶he :** 24 mm
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich mit H2-VerstÃ¤rkung

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Gewichts-Tuning :** ISM
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **Innenbreite :** 17 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x17c

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel :** Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)

- **Freilauf :** Instant Drive 360 (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch oder Center-LockÂ®

RADGEWICHTE

845

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-05-31