MAVIC Ksyrium Elite UST

CATÃGORIE ASTMÂ 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©esÂ : 25 Ã 32Â mm
Pression max. tubeless : 25 mm 7 bars - 100 PSI, 28 mm 6 bars - 87 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÃ©fÃ©rences roues

R17561	KsyEliUSTRr GraphiteBlack	R17562	KsyEliUSTRr Yellow
R17563	KsyEliUSTRr Red		



JANTES

 :

1	V2730913	KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE UST

RAYONS

2	V2278001	KIT 10 NDS KSYRIUM ELITE UST BTD SPK 301mm
3	V2277901	KIT 10 DS KSYRIUM ELITE UST SPOKE 275mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
4	N/A	CORPS DE MOYEU
4	N/A	CORPS DE MOYEU
4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2540101	ROULEMENT MOY ARR B9+6001 2015
6	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	V2250501	Kit Axe Ksyirum Elite / SLS
11	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
14	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

PNEUMATIQUES

12	39938825	Yksion Pro UST 700x25

ADAPTATEURS

13	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

MAVIC Ksyrium Elite UST

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arriÃ¨re)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arriÃ¨re)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **HauteurÂ :** avant 22Â mm, arriÃ¨re 25Â mm asymÃ©trique
- **Hauteur :** avant 24Â mm, arriÃ¨re 26Â mm asymÃ©trique
- **RaccordÂ :** SUP
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore
- **PerÃ§ageÂ :** Fore
- **Surface de freinageÂ :** UB Control
- **Surface de freinageÂ :** UB Control
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x17TC ROUTE
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x17TC ROUTE

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables
Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libre :** FTS-L en acier
- **Roue-libre :** FTS-L en acier

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement

POIDS ROUES

855

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-05-13 / Mis Ã jour le: 2022-03-01