
MAVIC Crossmax Light

CATÃGORIE ASTM 3Â : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©es : 36 Ã 64 mm (1,4 Ã 2,5 pouces)

RÃ©fÃ©rences roues

R22151	XmxLght27,5BstRr	R22441	XmxLght27,5RrBstXD
R22431	Xmx Lght 27,5 Rr XD	R22141	Xmx Lght 27,5 Rr



REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
CROSSMAX LIGHT	4BIS / 13BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	6 BIS	AXLE	V2372101	V2372201
	10 BIS	RATCHET	V2375201	
	14 BIS	ADAPTORS	V2510701	
	11 BIS	SHIMANO FREEWHEEL	V3780101	
	11 BIS	SRAM XD FREEWHEEL	V3740101	

JANTES

 :

1	V2318015	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX LIGHT 27,5'' 22TSS
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V2385301	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 27,5'' SPK 278mm
3	V2385101	KIT 12 DS CROSSMAX LIGHT 27,5'' SPK 275mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
10	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
11	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU

ADAPTATEURS

12	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

MAVIC Crossmax Light

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Aluminium S6000
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 22 mm
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x22TSS
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x22TSS

Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, ronds, rÃ©treints
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), ArriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche (QRM)
- **Roue-libre :** TS-2 en alliage

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)

POIDS ROUES

Weight Rear 27.5": 895
Weight Rear 29": 935