

MAVIC Crossmax 29

ASTM-KATEGORIE 3: fÃ¼r den Einsatz im GelÃ¤nde mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 61 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÃ¤DER

F73291	Xmx29Ft	P86381	Crossmax 29 Pr Bst
F73741	Xmx29FtBst	P86601	Crossmax29PrBstXD





RIMS



 :

1	V2317915	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX 29'' 22TSS
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371901	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm
7	N/A	NABENKÖRPER
8	V2372001	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO BOOST 15x110mm

ADAPTERS

6	V2390801	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2023-03-21

MAVIC Crossmax 29

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material :** S6106 Aluminium
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 22 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x22tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x22tss

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, rund
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **VR :** selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto), HR gedichtete Industrielager (QRM)
- **Freilauf :** TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2023-03-21