

MAVIC Deemax DH

CATÃGORIE ASTM 5Â : GRAVITY SURTOUT EN DESCENTE
Dimensions de pneu recommandÃ©es : 50 Ã 76 mm (2,0 Ã 3,0 pouces)

RÃ©fÃ©rences roues

P84751	DmxDH27,518Pr	F73371	DmxDH1827,5Ft





JANTES



 :

1	V2318810	KIT FRONT RIM DEEMAX DH 27,5''

RAYONS

2	V2385801	KIT 14 FRONT BUTTED FLAT SPOKES 285mm

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTATEURS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

MAVIC Deemax DH

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avantÂ : Axe traversant de 20Â mm ou de 15Â mm avec adaptateurs optionels	
Axe avantÂ : Axe traversant de 20Â mm ou de 15Â mm avec adaptateurs optionels	
Axe arriÃ¨re : 12x157, convertible en 12x150 avec adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨re : 12x157, convertible en 12x150 avec adaptateurs optionnels	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore
- **PerÃ§ageÂ :** Fore
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 28 mm
- **Largeur interneÂ :** 28 mm

Profil sans crochets
Profil sans crochets

- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x28TSS
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x28TSS

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **Forme :** droits, plats Ã l'arriÃ¨re et rÃ©treints, plats Ã l'avant
- **Forme :** droits, plats Ã l'arriÃ¨re et rÃ©treints, plats Ã l'avant
- **Ã?crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **Ã?crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 28 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **NombreÂ :** 28 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 3
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 3

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- **Roue-libre :** ITS-4 QRM Auto en alliage
- **Roue-libre :** ITS-4 QRM Auto en alliage

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Roue libre :** Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES

850