

MAVIC Deemax DH

ASTM-KATEGORIE 5: fÃ¼r extremes GelÃ¤nde
Empfohlene Reifenbreite: 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")

REFERENZEN RÄ¤DER

P84751	DmxDH27,518Pr	F73371	DmxDH1827,5Ft





RIMS



 :

1	V2318810	KIT FRONT RIM DEEMAX DH 27,5''

SPOKES

2	V2385801	KIT 14 FRONT BUTTED FLAT SPOKES 285mm

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-05-30

MAVIC Deemax DH

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 20x110 mm, umrÃ¼stbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
VR-Achse: 20x110 mm, umrÃ¼stbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x157-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf 12x150 mm (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x157-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf 12x150 mm (mit optionalen Adaptern)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Material :** Maxtal
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore
- **Felgenbohrungen :** Fore
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 28 mm
- **Innenbreite :** 28 mm

Hookless-Profil
Hookless-Profil

- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x28tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x28tss

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil (HR, VR zusÃ¤tzlich doppel-dickend)
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil (HR, VR zusÃ¤tzlich doppel-dickend)
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl :** je 28 vorne und hinten
- **Speichenzahl :** je 28 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 3fach gekreuzt (VR und HR)
- **Einspeichung :** 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **VR :** einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **VR :** einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf :** ITS4 QRM Auto (Aluminium)
- **Freilauf :** ITS4 QRM Auto (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Freilauf :** HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE

850

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-05-30