

MAVIC Deemax DH

ASTM CATEGORIA 5 : fuoristrada estremo
Dimensione pneumatico consigliata: da 50 mm a 76 mm (da 2,0" a 3,0")

REFERENZE RUOTE

P84751	DmxDH27,518Pr	F73371	DmxDH1827,5Ft





RIMS



 :

1	V2318810	KIT FRONT RIM DEEMAX DH 27,5''

SPOKES

2	V2385801	KIT 14 FRONT BUTTED FLAT SPOKES 285mm

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-05-30

MAVIC Deemax DH

VENDUTO CON

Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Perno anteriore: 20 mm, convertibile in perno passante da 15 mm con adattatori inclusi	
Perno anteriore: 20 mm, convertibile in perno passante da 15 mm con adattatori inclusi	
Rear axle : 12x157mm, convertible to 12x150 with optional adapters	
Rear axle : 12x157mm, convertible to 12x150 with optional adapters	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** Maxtal
- **Materiale :** Maxtal
- **Giunzione :** SUP
- **Giunzione :** SUP
- **Foratura :** Fore
- **Foratura :** Fore
- **Riduzione peso :** ISM 4D
- **Riduzione peso :** ISM 4D
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna :** 28 mm
- **Larghezza interna :** 28 mm

Profilo senza ganci
Profilo senza ganci

- **Misura ETRTO 27,5" :** 584x28TSS
- **Misura ETRTO 27,5" :** 584x28TSS

RAGGI

- **Materiale :** acciaio
- **Materiale :** acciaio
- **Forma :** testa dritta, piatti al posteriore e piatti a doppio spessore allÂ¿anteriore
- **Forma :** testa dritta, piatti al posteriore e piatti a doppio spessore allÂ¿anteriore
- **Nipples :** integrati Fore in alluminio
- **Nipples :** integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi :** 28 anteriori e posteriori
- **Numero raggi :** 28 anteriori e posteriori
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore incrocio in 3Â°
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore incrocio in 3Â°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio
- **Anteriore :** cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Anteriore :** cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Freewheel :** ITS-4 QRM Auto alloy
- **Freewheel :** ITS-4 QRM Auto alloy

VERSIONS

- **Colore :** solo nero
- **Standard disco :** solo 6 Bolts
- **Standard disco :** solo 6 Bolts
- **Ruota libera :** Shimano/Sram o XD

PESI RUOTE

850

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-05-30