MAVIC Deemax DH

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm ou de 15 mm avec adaptateurs optionnels	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm ou de 15 mm avec adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ©re : 12x157, convertible en 12x150 avec adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ©re : 12x157, convertible en 12x150 avec adaptateurs optionnels	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Maxtal
- MatÃ©riau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- PerÃ§age : Fore
- PerÃ§age : Fore
- RÃ©duction du poids : ISM 4D
- RÃ©duction du poids : ISM 4D
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 28 mm
- Largeur interne : 28 mm

Profil sans crochets

Profil sans crochets

• Dimension ETRTO 27,5" : 584x28TSS

• Dimension ETRTO 27,5" : 584x28TSS

RAYONS

- MatÃ©riau : acier
- MatÃ©riau : acier
- Forme : droits, plats Ã l'arriÃ©re et rÃ©treints, plats Ã l'avant
- Forme : droits, plats Ã l'arriÃ©re et rÃ©treints, plats Ã l'avant
- MÃ©tal : aluminium intÃ©gral Fore
- MÃ©tal : aluminium intÃ©gral Fore
- Nombre : 28 Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- Nombre : 28 Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- Rayonnage : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 3
- Rayonnage : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 3

MOYEURS

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements Ã cartouche Ã tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ©re : roulements Ã cartouche Ã tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- Avant : roulements Ã cartouche Ã tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ©re : roulements Ã cartouche Ã tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : ITS-4 QRM Auto en alliage
- Roue-libre : ITS-4 QRM Auto en alliage

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES

1160