MAVIC Allroad Elite UST Disc

ASTM-KATEGORIE 2: fÃ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÃ¤nde mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 15 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
Max. Reifendruck: 30 mm -5,8 bar / 85 PSI; 40 mm - 4,5 bar / 65 PSI

REFERENZEN RÃ¤DER

R20551	Allroad El D6B 12x142Rr	R20571	Allroad El DCL 12x142Rr



RIMS

 :

1	V2731913	KIT REAR RIM ALLROAD PRO/ELITE UST While Stocks lasts
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V2273201	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm
3	V2273301	KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16	N/A	NABENKÖRPER
17	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

TYRES

18	39949936	Yksion Allroad XL
18	38012230	Yksion Elite Allroad 30

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

Download date: 2024-05-17 / Update date: 2022-05-30

MAVIC Allroad Elite UST Disc

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze fÃ¼r Dichtmittel	
Spritze fÃ¼r Dichtmittel	
Spritze fÃ¼r Dichtmittel	
Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (VR) (996 941 01 fÃ¼r MTB oder B41 043 01 fÃ¼r Rennrad)	
Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (VR) (996 941 01 fÃ¼r MTB oder B41 043 01 fÃ¼r Rennrad)	
9,5-mm-ReduzierstÃ¼cke fÃ¼r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-ReduzierstÃ¼cke fÃ¼r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). UmrÃ¼stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse mÃ¶	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). UmrÃ¼stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse mÃ¶	
Vorderrad Achse: 12mm Achsen InnenmaÃ. Optional: UmrÃ¼stung auf Schnellspanner mit Adaptern oder mit Achstausch auf 15 mm Steckachse mÃ¶glich	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern Â¿ in Deutschland nicht lieferbar)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

Download date: 2024-05-17 / Update date: 2022-05-30