Comete Pro Carbon Disc

CATÃGORIE ASTMÂ 1 : route uniquement
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©esÂ : 25 Ã 32Â mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÃ©fÃ©rences roues

F76241	ComProCD6B12X100FtSV	F76291	ComProCDCL12x100FtSV





JANTES

 :

1	V2732210	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON DISC

RAYONS

2	V3662101	KIT 12 FRT/NDS COMETE PRO CARBON Disc BUTTED AERO STAINLESS
2	V2279701	KIT 12 FT/NDS COMETE PRO CARB DISC SPK 294mm - while stock l

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2390701	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
8	V2390601	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B

OPTIONS

	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

PNEUMATIQUES

9	37805325	Yksion Pro GripLink White 25

ADAPTATEURS

	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

MAVIC Comete Pro Carbon Disc

LIVRE AVEC

Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arriÃ¨re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Fond de jante	
Fond de jante	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs adÃ©quats, ou en 15mm avec le remplacement de lÂ¿axe complet.	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaÃ§ant lÂ¿axe traversant.	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal et carbone 12K
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal et carbone 12K
- **HauteurÂ :** 60 mm
- **HauteurÂ :** 60 mm
- **RaccordÂ :** SUP
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x17C
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x17C

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, aÃ©rodynamiques, rÃ©treints
- **FormeÂ :** droits, aÃ©rodynamiques, rÃ©treints
- **Ã crousÂ :** aluminium, ABS
- **Ã crousÂ :** aluminium, ABS
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant croisÃ©s par 2, arriÃ¨re Isopulse
- **RayonnageÂ :** avant croisÃ©s par 2, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **AvantÂ :** blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- **ArriÃ¨reÂ :** Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous ou Center LockÂ®
- **Standard de disqueÂ :** Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

885