

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL UST Disc

CATÃGORIE ASTMÂ 1 : route uniquement
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 25 Ã 32 mm
Pression max.Â : se rÃ©fÃ©rer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont diffÃ©rentes, choisir la plus faible.
Pression max.tubelessÂ : 25mm 6 bars - 87Â PSI, 28mm 5Â bars - 70Â PSI Pression max. tubetypeÂ : 25Â mm 7Â bars - 102Â PSI, 28Â mm 6Â bars - 87Â PSI

RÃ©fÃ©rences roues

F80551	CosProCarbSLUST DCL 19 Ft







JANTES



 :

1	V2736510	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST Disc 19
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3665201	KIT 1 FRT 277 + 1 NDS 271 COSMIC PRO CARBON SL UST D 19 STAM
2	V3663501	KIT 12 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 277 + alu nipple + washer

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

PNEUMATIQUES

6	39938825	Yksion Pro UST 700x25

ADAPTATEURS

	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL UST Disc

LIVRE AVEC

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arriÃ¨re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arriÃ¨re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** MatÃ©riau carbone tressÃ© 3K
- **MatÃ©riauÂ :** MatÃ©riau carbone tressÃ© 3K
- **HauteurÂ :** 45 mm
- **HauteurÂ :** 45 mm
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 19 mm
- **Largeur interneÂ :** 19 mm
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x19TC ROUTE

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re
Roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re

- **Roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Instant Drive 360
- **AvantÂ :** compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
- **AvantÂ :** compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
- **ArriÃ¨reÂ :** Attache rapide, compatible 12x142 et

POIDS ROUES

685

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2022-03-29 Mis Ã jour le: 2022-04-14