MAVIC

Cosmic Pro Carbon SL UST Disc

2019
FRONT

CATEGORÃ�A ASTM 1: solamente carretera
Para una mayor duraciÃ³n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
TamaÃ±os de neumÃ¡tico recomendados: de 25 a 32Â mm
PresiÃ³n mÃ¡xima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumÃ¡tico. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.
PresiÃ³n mÃ¡xima tubeless: 25Â mm 6Â bar - 87Â PSI, 28Â mm 5Â bar - 70Â PSI. PresiÃ³n mÃ¡xima con cÃ¡mara: 25Â mm 7Â bar - 102Â PSI, 28Â mm 6Â bar - 87Â PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F80551	CosProCarbSLUST DCL 19 Ft





RIMS

&NBSP;:

1	V2736510	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST Disc 19
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V3665201	KIT 1 FRT 277 + 1 NDS 271 COSMIC PRO CARBON SL UST D 19 STAM
2	V3663501	KIT 12 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 277 + alu nipple + washer

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

TYRES

6	39938825	Yksion Pro UST 700x25

ADAPTERS

	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-04-14

Cosmic Pro Carbon SL UST Disc

2019
FRONT

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Jeringa de sellante para neumÃ¡ticos	
Jeringa de sellante para neumÃ¡ticos	
Adaptadores para cierre rÃ¡pido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rÃ¡pido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rÃ¡pido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptadores para cierre rÃ¡pido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
VÃ¡lvula UST y accesorios (129 838 01)	
VÃ¡lvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
GuÃa del usuario	
GuÃa del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con nÃºcleos opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con nÃºcleos opcionales	
Front axle: 12x100 thru axle, easily convertible to quick release with included adapters. Not compatible with 15mm through axles.	
Front axle: 12x100 thru axle, easily convertible to quick release with included adapters. Not compatible with 15mm through axles.	
Eje trasero: eje pasante deÂ 12Â mm, convertible a cierre rÃ¡pido con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante deÂ 12Â mm, convertible a cierre rÃ¡pido con los adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- **Material :** fibra de carbono 3K
- **Material :** fibra de carbono 3K
- **Altura :** 45Â mm
- **Altura :** 45Â mm
- **Taladros :** tradicionales
- **Taladros :** tradicionales

Perfil especÃfico para frenos de disco
Perfil especÃfico para frenos de disco

- **DiÃ¡metro del orificio para la vÃ¡lvula :** 6,5Â mm
- **DiÃ¡metro del orificio para la vÃ¡lvula :** 6,5Â mm
- **NeumÃ¡tico :** UST Tubeless y con cÃ¡mara
- **NeumÃ¡tico :** UST Tubeless y con cÃ¡mara
- **Anchura interior :** 19Â mm

BUJE DE LA RUEDA

- **NÃºcleo delantero y trasero :** aluminio
- **NÃºcleo delantero y trasero :** aluminio
- **Material del eje :** aluminio
- **Material del eje :** aluminio

Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera

- **Rueda libre :** Instant Drive 360
- **Rueda libre :** Instant Drive 360
- **Delantera :** compatible con cierre rÃ¡pido y eje pasante de 12x100
- **Delantera :** compatible con cierre rÃ¡pido y eje pasante de 12x100
- **Trasero :** compatible con cierre rÃ¡pido, 12x142 y

PESOS DE RUEDAS

685

Download date: 2024-05-29 / Update date: 2022-04-14