
# MAVIC Cosmic Pro Carbon SL UST Disc

ASTM-KATEGORIE 1: fÃ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÃ¤DER

| | | | |
|---|---|---|---|
| R36031 | CosProCarbonSLUST19DclRr | R22811 | CosProCarbSLUST DCL 19 Rr |




## RIMS



 :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V2736013 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST Disc 19 - while stock |
| 1 | V4092815 | Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc |
| | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

## SPOKES

| | | |
|---|---|---|
| 2 | V3662201 | KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE |
| 2 | V3665201 | KIT 1 FRT 277 + 1 NDS 271 COSMIC PRO CARBON SL UST D 19 STAM |
| 3 | V3662301 | KIT 12 FRT/NDS COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA |

## HUB SHELLS

| | | |
|---|---|---|
| 4 | N/A | NABENKÖRPER |
| 5 | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6 | V2252901 | KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP |
| 7 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 8 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 13 | V2560501 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing |
| 15 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |

## TYRES

| | | |
|---|---|---|
| 16 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |

## ADAPTERS

| | | |
|---|---|---|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
| | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T |
| | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-04-14

# MAVIC Cosmic Pro Carbon SL UST Disc



## GELIEFERT MIT

| | |
|---|---|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) | |
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) | |
| Spritze fÃ¼r Dichtmittel | |
| Spritze fÃ¼r Dichtmittel | |
| Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (VR) (996 941 01 fÃ¼r MTB oder B41 043 01 fÃ¼r Rennrad) | |
| Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (VR) (996 941 01 fÃ¼r MTB oder B41 043 01 fÃ¼r Rennrad) | |
| 9,5-mm-ReduzierstÃ¼cke fÃ¼r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01) | |
| 9,5-mm-ReduzierstÃ¼cke fÃ¼r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01) | |
| UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01) |  |
| UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01) |  |
| Tubeless-Felgenband | |
| Tubeless-Felgenband | |
| Bedienungsanleitung | |
| Bedienungsanleitung | |

## COMPATIBILITY

| | |
|---|---|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder XD-R) | |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder XD-R) | |
| VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umrÃ¼stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen. | |
| VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umrÃ¼stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen. | |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) | |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) | |

## Specifications

### FELGEN

- **Material :** 3K-Carbon
- **Material :** 3K-Carbon
- **ProfilhÃ¶he :** 45 mm
- **ProfilhÃ¶he :** 45 mm
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert
Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 19 mm
- **Innenbreite :** 19 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x19tc (Rennrad)

### RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)

- **Freilauf :** Instant Drive 360
- **Freilauf :** Instant Drive 360
- **VR :** kompatibel mit Schnellspanner und 12x100-mm-Steckachse
- **VR :** kompatibel mit Schnellspanner und 12x100-mm-Steckachse
- **HR-Achse :** kompatibel mit Schnellspanner

### RADGEWICHTE

850

Download date: 2022-04-14 / Update date: 2022-04-14