MAVIC AKSIUM DISC

CATÃGORIE ASTMÂ 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 8Bar/115PSI
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 25 Ã 32 mm
Pression max.Â : se rÃ©fÃ©rer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont diffÃ©rentes, choisir la plus faible.
Maximum tyre pressure: 7.5bar/108PSI with a 23mm tyre - 4.6bar/67PSI with a 52mm tyre
Pression max.Â : 23Â mm 8,7Â bars - 125Â PSI, 25/28Â mm 7,7Â bars - 110Â PSI
Taille maximale du pneu: largeur 52mm - pression max. 5Bar/72PSI

RÃ©fÃ©rences roues

F80861	AKSIUM INT 700 12X100	F80881	AKSIUM CL 700 12X100





RAYONS

2	V3661601	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM Disc 19 ROUND SPOKE 297mm + nipples

MOYEUX

4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

MAVIC AKSIUM DISC

LIVRE AVEC

Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arriÃ¨re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arriÃ¨re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arriÃ¨re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arriÃ¨re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arriÃ¨re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arriÃ¨re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu sÃ©parement)	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-05-02 / Mis Ã jour le: 2024-04-10