



# MAVIC Aksium Elite UST Disc OE

## LIVRE AVEC

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri�re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

## Sp cifications

### JANTES

- **Mat riau** : Aluminium S6000
- **Hauteur** : 22 mm
- **Raccord** : manchonn 
- **Perforage** : traditionnel

Profil sp cifique pour frein   disque

- **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 19 mm
- **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- **Mat riau** : acier
- **Forme** : droits, plats, r treints
- ** crous** : acier, ABS
- **Nombre** : 24   12   avant et   12   arri re
- **Rayonnage** : avant et arri re crois s par 2

### MOYEUX

- **Corps avant et arri re** : aluminium
  - **Mat riau de l'axe** : aluminium
- Roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- **Roue libre** : acier Instant Drive 360
  - **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
  - **Arri re** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

### VERSIONS

- **Standard de disque** : 6   trous ou Center Lock(R)

### POIDS ROUES

825